

MAREXIM®

Pražská 18b/1470
102 00 Praha 10

tkaniny pro pracovní a ochranné oděvy

www.marexim.cz



INFORMACE O TKANINĚ

Artikl **SOMAX 250**

bavlněný kepr vhodný na výrobu pracovních oděvů

Certifikováno v TZÚ Brno č. COV 23-094

EN 13688 textilie pro ochranné oděvy

Popis tkaniny

Materiálové složení

základní charakteristika

100 % bavlna

Plošná hmotnost

250 g/m²

EN 12127

Jemnost příze (Ne)

osnova: 16 útek: 12

Dostava (nití / inch)

osnova: 102 útek: 49

EN 1049-2

Vazba

kepr 3/1

ČSN 8020

Šíře

150 cm

EN 1773

Technické informace

testová metoda

výsledek

Pevnost v tahu – osnova // útek

ISO 13934-1

780 N // 560 N

Srážlivost při praní 60°C - osnova // útek

ISO 5077, ISO 3759, ISO 6330

± 3 % // ± 3 %

Odolnost vůči oděru (Martindale) 9kPa

ISO 12947-2

> 20,000

Prodyšnost tkanin - měřeno v mm/sec

ISO 9237

145

Stálobarevnosti

testová metoda

změna odstínu / zapouštění

na umělém světle

ISO 105 - B02

4-5

v praní

ISO 105 - C06

4 // 4

v chemickém čištění

ISO 105 - D01

4

v potu – alkalický / kyselý

ISO 105 - E04


4 // 4

v otěru za sucha // vlhka

ISO 105 - X12

4 // 3-4

Doporučené pokyny k údržbě



ISO 9001 REGISTRované SPOLEČNOSTI

Ökotex Standard 100

Hodnoty v tomto materiálovém listu jsou pouze orientační a mohou se lišit dle odstínu.

Datum vyhotovení: 5/2024