

# Návod na používání a údržbu držáků plochých mopů: F40/F50 a S40/S50



Jako násada k těmto držákům se používá hliníková tyč!

## Montáž tyče k držáku mopu:

1. Z držáku mopu odšroubujte matici kloubu a vytáhněte závlačku.
2. Matici kloubu nasuňte na spodní část hliníkové tyče, a to tak, aby závitnice matice směřovala směrem dolů.
3. Tyč zasuněte do horní, odkryté části kloubu a zajistěte závlačkou. Našroubujte matici kloubu.

## Použití:

Dbejte na to, abyste k držáku mopu používali odpovídající mop (dle typu uchycení a velikosti mopu). Používáním nevhodného mopu může dojít k poškození mopu či k jeho úplnému znehodnocení. Při používání a skladování zamezte prudkým nárazům držáků do dalších předmětů nebo jejich pádům! Držáky mopů F40/F50 a S40/S50 jsou v kombinaci s násadou a mopem určeny k denní údržbě všech vodě omyvatelných podlahových krytin.

### *Práce s úklidovým kompletem F40/F50:*

Mop z držáku mopu během práce nesundávejte. K máchání a ke ždímání používejte úklidový vozík a odpovídající typ ždímače.

#### Postup práce:

1. Pomocí červeného pedálu a současného mírného nadzvednutí uvolněte držák mopu do polohy pro máchání a ždímání.
2. Mop vymáchejte/namočte v kbelíku s chemickým roztokem a vyždímejte ve ždímači. (Pozor! Při ždímání ve ždímači dbejte na to, aby se držák mopu nedostal mezi čelisti ždímače! Mohlo by dojít k poškození či zničení čelistí ždímače nebo držáku mopu.)
3. Roztočením tyče kolem své osy a současným pohybem držáku směrem k podlaze uveďte držák mopu do vodorovné - provozní polohy a zajistěte příslápnutím modré kolejničky na držáku mopu. Po nadzvednutí musí držák mopu zůstat v provozní poloze. (tento úkon doporučujeme nejdříve „nacvičit“ se suchým mopem)
4. Nyní je komplet připravený k mokrému stírání. To provádějte imaginárním opisováním osmiček na podlaze. Po setření několika metrů opakujte postup práce od bodu 1.

### *Práce s úklidovým kompletem S40/S50:*

Mop je nutno z držáku sundávat při každém máchání a ždímání. K máchání a ke ždímání používejte úklidový vozík a odpovídající typ ždímače, případně desinfekční vaničku s odkapovou mřížkou. Nouzově lze mop ždímat i v rukou.

#### Postup práce:

1. Pomocí červeného pedálu a současného mírného nadzvednutí uvolněte držák.
2. Mop sundejte z držáku, případně zvedněte z podlahy vymáchejte/namočte v kbelíku s chemickým roztokem a vyždímejte ve ždímači. V případě používání desinfekční vaničky použitý mop odložte k pozdějšímu praní a vezměte nový mop z odkapové mřížky.
3. Vymáchaný a vyždímaný mop (případně mop z odkapové mřížky) položte na podlahu a vsuňte do něj držák mopu. Pohybem tyče směrem dolů zaklapněte držák.
4. Nyní je komplet připravený k mokrému stírání. To provádějte imaginárním opisováním osmiček na podlaze. Po setření několika metrů opakujte postup práce od bodu 1.

## Údržba:

Veškeré klouby či pohyblivé části udržujte v čistotě. Pravidelně z nich odstraňujte nečistoty, zejména pak zbytky vláken, vlasy, apod. Používáte-li magnetickou verzi držáku, je rovněž nutné udržovat v čistotě plochu magnetu i protilehlé kovové destičky.

Zamezte prudkým nárazům nebo pádům držáku! Držáky mopů nevystavujte mrazu!