

# UMAG bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

## Technický list

### UMAG bezpečnostní kotníková

Kód produktu: 3180-S3



<b>svršek</b>	korigovaná hovězinová useň s dezénem v tloušťce 1,6 - 1,8 mm
<b>podšívka</b>	textilie MESH s absorpční schopností
<b>vkładací stélka</b>	lehčená polyuretanová pěna potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/PU - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová
<b>velikost</b>	35 - 50
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2023
<b>provedení</b>	S3 SR - s ocelovou tužinkou a planžetou

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	ANO
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	ANO
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	NE

# UMAG bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	ANO
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	NE
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	NE
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	NE
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2023
<b>Značení obuvi</b>	S3

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
35	0,96 kg	1,21 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,80 kg	0,0 mm
36	0,93 kg	1,19 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,60 kg	0,0 mm
37	0,94 kg	1,19 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	12,80 kg	0,0 mm
38	0,97 kg	1,22 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	13,00 kg	0,0 mm
39	1,04 kg	1,29 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	13,60 kg	0,0 mm
40	1,05 kg	1,31 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	13,80 kg	0,0 mm
41	1,13 kg	1,38 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	14,40 kg	0,0 mm
42	1,16 kg	1,41 kg	200 mm	315 mm	110 mm	420 mm	580 mm	335 mm	14,80 kg	0,0 mm
43	1,15 kg	1,41 kg	205 mm	325 mm	115 mm	410 mm	600 mm	350 mm	15,20 kg	0,0 mm
44	1,21 kg	1,47 kg	205 mm	325 mm	115 mm	410 mm	600 mm	350 mm	15,20 kg	0,0 mm
45	1,19 kg	1,47 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	15,60 kg	0,0 mm
46	1,28 kg	1,56 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	16,40 kg	0,0 mm
47	1,26 kg	1,54 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	16,40 kg	0,0 mm
48	1,31 kg	1,58 kg	210 mm	350 mm	120 mm	435 mm	630 mm	370 mm	16,80 kg	0,0 mm
49	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
50	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN

# UMAG bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,50 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR
<b>Intrastat - doplňkové množství</b>	1